



### Základní popis

Výrobová řada	C60
Typ produktu nebo součásti	Miniaturní jistič
Označení přístroje	C60PV-DC
Popis pólů	2P
Počet chráněných pólů	2
Typ sítě	DC
Typ charakteristiky	B
Kategorie užití	Kategorie A podle EN/IEC 60947-2
Vhodný pro bezpečné odpojení	Ano podle EN/IEC 60947-2

### Doplňky

[In] jmenovitý proud	15 A
Úbytek napětí	600 MV 40 mΩ 9 W 15 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	800 V DC
Mez vypnutí zkratové spouště	5,5 x In
Vypínací schopnost	3 KA Icu při 650 V DC 1,5 KA Icu při 800 V DC
[Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost	1,5 KA 100 % - 800 V DC 3 KA 100 % - 650 V DC
[Ui] jmenovité izolační napětí	1000 V DC
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 KV
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Typ ovládání	Páčka
Montážní režim	Pevná
Upevnění	35 mm symetrická DIN lišta
Rozteč 9 mm	8
Výška	132,7 Mm
Šířka	72 Mm
Hloubka	77,4 Mm
Hmotnost přístroje	0,545 Kg
Barva	Bílá
Mechanická životnost	20000 Cykly
Elektrická životnost	1500 Cykly L/R = 2 ms
Popis voleb pro uzamknutí	Zajištění visacím zámkem v poloze OFF

Připojení - svorky	Tunelová svorka (dolní strana) 1...25 mm <sup>2</sup> pevný Tunelová svorka (dolní strana) 1...16 mm <sup>2</sup> ohebný Předpřipojený kabel (horní strana)
Délka odizolování vodiče	14 Mm
Krouticí moment	2,5 N.M
Označení kompatibility	C60PV-DC

### Prostředí

Normy	EN/IEC 60947-2
Stupeň znečištění	2
Relativní vlhkost	95 % při 55 °C
Provozní teplota	-25...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

### Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	8 Cm
Šířka balení 1	7,5 Cm
Délka balení 1	13,6 Cm
Hmotnost balení 1	572 G
Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	30
Výška balení 2	30 Cm
Šířka balení 2	30 Cm
Délka balení 2	40 Cm
Hmotnost balení 2	16,537 Kg
Typ balení 3	PAL
Počet jednotek v balení 3	240
Výška balení 3	15 Cm
Šířka balení 3	80 Cm
Délka balení 3	60 Cm
Hmotnost balení 3	2493,92 Kg

### Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	<a href="#">Deklarace REACH</a>
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	<a href="#">Prohlášení O&amp;Nbsp;Nařízení China RoHS</a>
Informace výjimce o&nbsp;RoHS	<a href="#">Ano</a>
Informace o životním prostředí	<a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>

### Záruční lhůta

Záruka	18 months
--------	-----------

Product Life Status : **Uvolněno k prodeji**