

Technický list

Specifikace



C60PV-DC - 2P - 20A - 800 V - charakteristika C

A9N61652

Základní popis

Výrobní řada	C60
Typ produktu nebo součásti	Miniaturní jistič
Označení přístroje	C60PV-DC
Popis pólů	2P
Počet chráněných pólů	2
Typ sítě	DC
Typ charakteristiky	B
Kategorie užití	Kategorie A podle EN/IEC 60947-2
Vhodný pro bezpečné odpojení	Ano podle EN/IEC 60947-2

Doplňky

[In] jmenovitý proud	20 A
Pokles napětí	588 mV 29,4 mΩ 11,8 W 20 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	800 V DC
Mez vypnutí zkratové spouště	5,5 x In
Vypínací schopnost	3 kA Icu při 650 V DC 1,5 kA Icu při 800 V DC
[Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost	1,5 kA 100 % - 800 V DC 3 kA 100 % - 650 V DC
[Ui] jmenovité izolační napětí	1000 V DC
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Typ ovládání	Páčka
Montážní režim	Pevná
Upevnění	35 mm symetrická DIN lišta
Rozteč 9 mm	8
Výška	132,7 mm
Šířka	72 mm
Hloubka	77,4 mm

Hmotnost přístroje	0,545 kg
Barva	Bílá
Mechanická životnost	20000 cykly
Elektrická životnost	1500 cykly L/R = 2 ms
Popis voleb pro uzamknutí	Zajištění visacím zámkem v poloze OFF
Připojení - svorky	Tunelová svorka (dolní strana) 1...25 mm ² pevný Tunelová svorka (dolní strana) 1...16 mm ² ohebný Předpřipojený kabel (horní strana)
Délka odizolování vodiče	14 mm
Krouticí moment	2,5 N.m
Označení kompatibility	C60PV-DC

Prostředí

Normy	EN/IEC 60947-2
Stupeň znečištění	2
Relativní vlhkost	95 % při 55 °C
Provozní teplota	-25...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Jednotky balení

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	13,6 cm
Package 1 Weight	572 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	16,653 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	2493,92 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS

Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Záruční lhůta

Záruka 18 months

Doporučené náhradní produkty