

Technický list

Specifikace



C60PV-DC - 2P - 13A - 800 V - charakteristika B

A9N61658

Základní popis

Výrobní řada	C60
Typ produktu nebo součásti	Miniaturní jistič
Označení přístroje	C60PV-DC
Popis pólů	2P
Počet chráněných pólů	2
Typ sítě	DC
Typ charakteristiky	B
Kategorie užití	Kategorie A podle EN/IEC 60947-2
Vhodný pro bezpečné odpojení	Ano podle EN/IEC 60947-2

Doplňky

[In] jmenovitý proud	13 A
Pokles napětí	572 mV 44 mΩ 7,4 W 13 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	800 V DC
Mez vypnutí zkratové spouště	5,5 x In
Vypínací schopnost	3 kA Icu při 650 V DC 1,5 kA Icu při 800 V DC
[Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost	1,5 kA 100 % - 800 V DC 3 kA 100 % - 650 V DC
[Ui] jmenovité izolační napětí	1000 V DC
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Typ ovládání	Páčka
Montážní režim	Pevná
Upevnění	35 mm symetrická DIN lišta
Rozteč 9 mm	8
Výška	132,7 mm
Šířka	72 mm
Hloubka	77,4 mm

Hmotnost přístroje	0,545 kg
Barva	Bílá
Mechanická životnost	20000 cykly
Elektrická životnost	1500 cykly L/R = 2 ms
Popis voleb pro uzamknutí	Zajištění visacím zámkem v poloze OFF
Připojení - svorky	Tunelová svorka (dolní strana) 1...25 mm ² pevný Tunelová svorka (dolní strana) 1...16 mm ² ohebný Předpřipojený kabel (horní strana)
Délka odizolování vodiče	14 mm
Krouticí moment	2,5 N.m
Označení kompatibility	C60PV-DC

Prostředí

Normy	EN/IEC 60947-2
Stupeň znečištění	2
Relativní vlhkost	95 % při 55 °C
Provozní teplota	-25...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	8 cm
Šířka balení 1	7,5 cm
Délka balení 1	13,6 cm
Hmotnost balení 1	572 g
Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	30
Výška balení 2	30 cm
Šířka balení 2	30 cm
Délka balení 2	40 cm
Hmotnost balení 2	16,417 kg
Typ balení 3	PAL
Počet jednotek v balení 3	240
Výška balení 3	15 cm
Šířka balení 3	80 cm
Délka balení 3	60 cm
Hmotnost balení 3	2493,92 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS

Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Záruční lhůta

Záruka	18 months
--------	-----------

Doporučené náhradní produkty