

Technický list

Specifikace



vypínač Acti9 iSW - 3P - 32 A - 415V

A9S60332

Základní popis

| | |
|------------------------------|------------|
| Řada | Acti9 |
| Označení výrobku | Acti 9 iSW |
| Typ produktu nebo součásti | Odpínač |
| Označení přístroje | iSW |
| Použití zařízení | Ovládání |
| Popis pólů | 3P |
| Kategorie užití | AC-22A |
| Vhodný pro bezpečné odpojení | Ano |

Doplňky

| | |
|--|--|
| [Ie] jmenovitý pracovní proud | 32 A při 415 V AC 50/60 Hz |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 415 V AC 50/60 Hz |
| [Ui] jmenovité izolační napětí | 500 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 60669-2-4 |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 4 kV |
| Typ ovládání | Páčka |
| Místní signalizace | ON/OFF signalizace |
| Signalizace polohy kontaktu | Ano |
| Montážní režim | Pevná |
| Upevnění | Lišta DIN |
| Rozteč 9 mm | 4 |
| Výška | 77 mm |
| Šířka | 36 mm |
| Hloubka | 70 mm |
| Barva | Bílá |
| Mechanická životnost | 300000 cykly |
| Elektrická životnost | 30000 cykly |
| Připojení - svorky | Tunelové svorky - 10 mm ² - pevný Tunelové svorky - 10 mm ² - ohebný Tunelové svorky - 10 mm ² - ohebný s koncovkou |

| | |
|---------------------------|---------|
| Délka holého konce vodiče | 9 mm |
| Utahovací moment | 1,2 N.m |

Prostředí

| | |
|------------------------------|------------------|
| Normy | EN/IEC 60669-2-4 |
| Stupeň krytí IP | IP4 |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Tropikalizace | 2 |
| Relativní vlhkost | 95 % při 55 °C |
| Provozní teplota | -20...50 °C |
| Teplota okolí pro uskladnění | -40...70 °C |

Jednotky balení

| | |
|---------------------------|----------|
| Typ balení 1 | PCE |
| Počet jednotek v balení 1 | 1 |
| Výška balení 1 | 3,5 cm |
| Šířka balení 1 | 7,5 cm |
| Délka balení 1 | 8,5 cm |
| Hmotnost balení 1 | 117,0 g |
| Typ balení 2 | BB1 |
| Počet jednotek v balení 2 | 6 |
| Výška balení 2 | 8,5 cm |
| Šířka balení 2 | 9,5 cm |
| Délka balení 2 | 22,0 cm |
| Hmotnost balení 2 | 751,41 g |
| Typ balení 3 | S03 |
| Počet jednotek v balení 3 | 72 |
| Výška balení 3 | 30,0 cm |
| Šířka balení 3 | 30,0 cm |
| Délka balení 3 | 40,0 cm |
| Hmotnost balení 3 | 9,452 kg |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|--------------------------------|---|
| Stav udržitelné nabídky | Green Premium produkt |
| Nařízení REACH | Deklarace REACH |
| Nařízení REACH bez látek SVHC | Ano |
| Směrnice EU RoHS | V souladu Deklarace EU RoHS |
| Neobsahuje jedovaté těžké kovy | Ano |
| Neobsahuje rtuť | Ano |
| Nařízení China RoHS | Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS) |
| Informace výjimce o RoHS | Ano |
| Informace o životním prostředí | Environmentální profil produktu |

Životní cyklus[Informace o ukončení životnosti](#)

WEEE

Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta**Záruka**

18 měsíců

Doporučené náhradní produkty